

CARTAGO AUTOBLOCANTE 80W90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



Lubricants

Описание

Всесезонно масло EP (Extreme Pressure), което се препоръчва за употреба в самоблокиращи се диференциали и задни мостове на строителна техника и автомобили 4x4 всъдеходи, при които се изисква смазочен продукт LSD (диференциали с ограничено приплъзване). Подходящо е и за диференциали без ограничено приплъзване, които изискват ниво по API GL-5.

Свойства

- Съдържа модификатор на триенето, който осигурява правилното функциониране на системата.
- Доказана ефективност при тежки условия на високи натоварвания и рязко намаляване на скоростта, когато системата е подложена на силно износване.
- Висока устойчивост на корозия, доказана от тестове, проведени в присъствието на вода и високи температури.
- Предотвратява образуването на пяна и осигурява правилното смазване на компоненти и по този начин предпазва от преждевременно износване.
- Избора на добавките е подкрепен от хиляди километри безаварийна работа.

Експлоатационни нива

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Вискозитет по SAE			80W90
Плътност при 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.902
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	16.3
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	150
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	113
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	180 min.
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-30
FZG, Step 12		DIN 51354	Изпълнява
4 Balls, ICD		ASTM D 2783	50 min.

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Февруари 2011.