

CARTAGO CAJAS EP 75W90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



Lubricants

Описание

Всесезонно масло EP (Extreme Pressure) с висока термична устойчивост, което се препоръчва за смазване на ръчни скоростни кутии и трансмисионни механизми, където се изисква ниво по API GL-4. Може да се използва и в строителни машини.

Свойства

- Висок капацитет на натоварване и способност да издържа на моментни високи температури.
- Отлична устойчивост на стареене.
- Отлични антикорозионни и противоположни свойства.
- Осигурява плавно превключване и синхронизация при ниски температури.
- Стабилност на механична деструкция, като поддържа вискозитетните си характеристики през целия период на експлоатация.

Експлоатационни нива

- API GL-4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 08
- DAF Трансмисии
- IVECO Трансмисии

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Вискозитет по SAE			75W90
Плътност при 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.869
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	15.5
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	88
Вискозитет при -26 °C	cP	ASTM D 2983	150000 max.
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	188
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	165 min.
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-42

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 3. Юли 2016.