

CARTAGO CAJAS FE LD 75W80

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



Lubricants

Описание

Синтетично масло за ръчни скоростни кутии. Специално разработено да изпълни изискванията на основните производители на автомобили. Висококачествено масло, което допринася за икономия на гориво и осигурява удължен интервал на смяна.

Свойства

- Отлична защита от износване на зъбните предавки и синхронизатора.
- Осигурява удължени интервали на смяна до 300 000 км.
- Устойчиво на натоварвания, намалява загубите от триене и осигурява максимална ефективност.
- Осигурява гладко превключване на предавките при екстремни работни температури до -40°C благодарение на отличната си течливост при ниски температури.

Експлоатационни нива

- API GL-4
- ZF TE-ML 01L/02L/08/16K
- MAN 341 Z-4 /341 E-3
- Eaton Europe
- VOLVO 97305
- DAF трансмисии
- IVECO трансмисии
- RENAULT (B0032/2 Annex 3)

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Вискозитет по SAE			75W80
Плътност при 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.857
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	9.6
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	55
Вискозитет при -40 °C	cP	ASTM D 2983	<150000
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	150
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	230
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-42

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 5. Май 2014.