

CARTAGO EP 90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



Lubricants

Описание

Едносезонно масло EP (Extreme Pressure), което се препоръчва за смазване на диференциали/ задни мостове или хипоидни и хеликоидни трансмисионни системи. Подходящо е и за употреба в скоростни кутии и други зъбни предавки, работещи при много тежки условия.

Свойства

- Висок капацитет на натоварване и способност да издържа на моментни високи температури (EP).
- Отлична устойчивост на стареене.
- Отлични антикорозионни и противопенни свойства.
- Спомага за намаляване на шума.
- Добри противоизносни свойства, благодарение на което удължава живота на трансмисиите.
- Водоустойчиво.

Експлоатационни нива

- API GL-5
- MB 235.0
- MAN 342 M1
- VW 727
- ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B и 21A
- VOLVO 97310

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Вискозитет по SAE			90
Плътност при 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.905
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	17.6
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	198
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	95 min.
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	190 min.
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-21
FZG, Step 12		DIN 51354	Изпълнява
4 Balls, ICD		ASTM D 2783	50 min.

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Март 2010.