

CARTAGO EPM

80, 90 & 140



GEARBOXES AND TRANSMISSIONS

Lubricants

Описание

Висококачествено едносезонно масло EP (Extreme Pressure). Подходящо за употреба в механични скоростни кутии и други механизми, където се препоръчва масло с ниво по API GL-4.

Свойства

- Висок капацитет на натоварване (EP).
- Съвместимо с бронзовите и медните елементи (синхронизаторите) на скоростите кутии.
- Отлична защита от износване на скоростната кутия и синхронизатора.
- Добри противоизносни свойства, което удължава живота на трансмисиите.

Експлоатационни нива

- API GL-4
- MB 235.1 (SAE 80W и 90)
- ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A (SAE 90)
- DAF трансмисии (SAE 80W и 90)
- RENAULT трансмисии (SAE 80W и 90)
- MAN 341 Z1/ 341 E1 (SAE 80W и 90)
- VW 726 (SAE 80W и 90)
- ZF TE-ML 02A/08/17A (SAE 80W)
- IVECO трансмисии (SAE 80W и 90)

Технически спецификации

| | МЯРКА | МЕТОД | СТОЙНОСТ | | |
|--------------------------|-------|-------------|----------|---------|---------|
| ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ПО SAE | | | 80W | 90 | 140 |
| Плътност при 15 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.891 | 0.900 | 0.909 |
| Вискозитет при 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 11.0 | 17.6 | 26.1 |
| Вискозитет при 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 98 | 198 | 354 |
| Вискозитетен индекс | - | ASTM D 2270 | 95 min. | 95 min. | 95 min. |
| Пламна температура V/A | °C | ASTM D 92 | 190 | 200 | 200 |
| Температура на течливост | °C | ASTM D 97 | -24 | -21 | -12 |

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 3. Септември 2013.