

CARTAGO GL-4+ 75W-80

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



Lubricants

Описание

Синтетично масло за ръчни скоростни кутии и диференциали (transaxles) на леки автомобили, изискващи ниво по API GL-4+ и подложени на внезапни промени в температурата. Специално разработено да изпълни изискванията на основните производители на автомобили (Peugeot, Citroën, Renault, General Motors и др.).

Свойства

- Притежава висока термична стабилност и устойчивост на стареене, поддържа трансмисията чиста, което го прави по-устойчиво масло и удължава периода на смяна.
- Осигурява отлична защита от износване на зъбните предавки и синхронизатора.
- Осигурява гладко и безшумно превключване на предавките.
- Възможност за работа при екстремни работни температури до -40°C благодарение на отличната си течливост при ниски температури.

Експлоатационни нива

- API GL-4+

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Вискозитет по SAE			75W80
Плътност при 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.860
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.4
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	45
Вискозитет при -40 °C	cP	ASTM D 2983	<150000
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	163
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	180
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-42

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 1. Септември 2016.