

# CARTAGO TRACCIÓN INTEGRAL 75W90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



## Lubricants

### Описание

Синтетично всесезонно масло с висока термична стабилност предназначено за самоблокиращи се трансмисии или диференциали с ограничено приплъзване (LSD), работещи при екстремно налягане, повърхностни натоварвания и приплъзване на зъбните предавки на автомобили, използвани за състезателно шофиране.

### Свойства

- Висок капацитет на натоварване и способност да издържа на моментни високи температури.
- Отлична устойчивост на стареене.
- Отлични антикорозионни и противопенни свойства.
- Добра течливост при ниски температури и много добри вискозитетни характеристики при високи температури.
- Поддържа зъбните предавки чисти и по този начин намалява разходите за поддръжка.
- Специално формулирано да осигури ефикасна защита на контактните повърхности от надраскване.
- Висококачествен синтетичен продукт, който удължава периода на смяна на маслото и намалява шума в диференциалите.

### Експлоатационни нива

- API GL-5, LSD

### Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Вискозитет по SAE			75W90
Плътност при 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.865
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	16.0
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	90
Вискозитет при -40 °C	cP	ASTM D 2983	150000 max.
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	190 min.
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	142 min.
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-42

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване.

[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 2. Септември 2011.