

CERES S.T.O.U. 15W40

AGRICULTURAL

Lubricants



Описание

Всесезонно универсално и мултифункционално смазочно масло за трактори. Прецизно разработената му формула го прави подходящо за двигатели с вътрешно горене (включително турбо двигатели), също така за трансмисии, спирачки в маслена баня, съединители и хидравлични системи на селскостопански машини.

Свойства

- Лесна поддръжка, едно масло за целия трактор.
- Съдържа добавки, които намаляват шума от „мокрите“ спирачки.
- Може да се използва за двигатели със или без турбонагнетяване.
- Осигурява добра работа на частите на хидравличната система.
- Притежава противо-износни качества и защитава скоростите от надрасване и износване.
- Използва се за хидравликата на волана, синхронизатори и трансмисии.
- Одобрено от водещите производители на селскостопанска техника.

Експлоатационни нива

- API CE/SF, GL-4
- ZF TE-ML 06B/07B
- JOHN DEERE J-27
- ALLISON C-4
- MASSEY FERGUSON M-1139
- CATERPILLAR TO-2
- FORD M2C 159B/C

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ПО SAE			15W40
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.887
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	13.2
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	98
Вискозитет при -20 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	124 min.
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	215 min.
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-30
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.0
Стабилност на механична деструкция Bosh инжектор: вискозитет след това при 100°C	cSt	ASTM D 3945	12 min
Ноаск летливост, 1 час при 250 °C	% тегло	DIN 51581	13 max.

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 5. Май 2010.