

DIESEL SERIE 3 10W

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES



Lubricants

Описание

Висококачествено едносезонно минерално масло. Съдържа специално подбрани добавки за подобряване на характеристики като устойчивост на окисление, защита от износване и почистващи качества. Те удължават полезния живот на продукта.

Може да се използва за смазване на хидравлични системи на строително оборудване и трансмисии, където производителят препоръчва вискозитет 10W.

Свойства

- Забележителна почистваща мощност, която предотвратява образуването на утайки и отлагания.
- Много добри антикорозионни свойства, които осигуряват по-голяма защита на метални елементи.
- Ниска температура на течливост.
- Отлични противопенни свойства.
- Отлична съвместимост с уплътненията, еластомерите и останалите части на хидравличната система.

Експлоатационни нива

- API CF/SF
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C-3

Технически спецификации

| | МЯРКА | МЕТОД | СТОЙНОСТ |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|
| ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ПО SAE | | | 10W |
| Плътност при 15 °C | g/mL | ASTM D 4052 | 0.883 |
| Вискозитет при 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 6.6 |
| Вискозитет при 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 39 |
| Вискозитетен индекс | - | ASTM D 2270 | 110 |
| Пламна температура, открит тигел | °C | ASTM D 92 | 200 min. |
| Температура на течливост | °C | ASTM D 97 | -27 |
| Общо алкално число TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 11 |
| Сулфатна пепел | | ASTM D 874 | 1.5 |

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване.

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 1. Септември 2013.