

# ELITE EVOLUTION ECO F 5W20

AUTOMOTIVE

Lubricants



## Описание

Синтетично масло специално разработено за Ford EcoBoost двигатели и Jaguar XF 3.0 V6. Подходящо е и за други марки превозни средства, изискващи ниво по API SN и ACEA A1/B1. Осигурява икономия на гориво, съгласно стандарт ACEA A1/B1 (2.5% икономия на гориво при стандартни условия на тест M111FE).

## Свойства

- Осигурява максимална защита от износване и натрупване на отлагания, водещи до значителна икономия на гориво в сравнение с други конвенционални моторни масла.
- Може да се използва, когато се изискват спецификации Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-925-B.
- Вискозитетът 5W20 намалява вътрешното триене и осигурява перфектно смазване дори при студен старт.

## Експлоатационни нива

- API SN
- ACEA A1/B1
- Ford WSS-M2C948-B
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

## Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ПО SAE			5W20
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.850
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.7
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	48
Вискозитет при -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	154
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	236
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-45
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0
Вискозитет при 100°C след тест Bosch	cSt	ASTM D 3945	8.1
Загуби от изпарение по Noack, 1 час при 250 °C	% тегло	DIN 51581	13.0
Сулфатна пепел	% тегло	ASTM D 874	0.8

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 1. Май 2016.