

ELITE EVOLUTION ECO V 0W-20

AUTOMOTIVE



Lubricants

Описание

Високо производително синтетично масло, разработено за най-новите ВАГ двигатели (Audi, VW, Seat, Skoda), които изискват спецификация VW 508 00/ 509 00. Подходящо за дизелови и бензинови двигатели. Също така е подходящо и за двигатели на други производители, които изискват вискозитет 0W20 и спецификация по ACEA A1/B1. Комбинацията от базови масла и последно поколение присадки, гарантира икономия на гориво и защита на двигателите, които изискват 508 00 и 509 00

Свойства

- 0W20 вискозитет, намалено пепелно съдържание и нисък индекс НТНС (вискозитет при висока температура и натоварване) $S \geq 2.6$ mPa.s
- Отговаря на изискванията на VW 508 00/ 509 00 за най-новите дизелови и бензинови двигатели
- Вискозитетът 0W20 улеснява студения старт, като осигурява перфектно смазване в контактните точки метал-метал
- Удължен пробег
- Препоръчва се само за най-новите двигатели, не е подходящо за двигатели, изискващи по-стари спецификации.

Експлоатационни нива

- VW 508 00/ 509 00
- PORSCHE C20
- ACEA A1/ B1

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТ ПО SAE	-	-	0W20
Плътност при 15°C	g/mL	ASTM D 4052	0.835
Вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D 445	7.9
Вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D 445	38.8
Вискозитет при -30°C	cP	ASTM D 5293	6200max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	177
Пламна температура открит тигел	°C	ASTM D 92	209
Температура на замръзване	°C	ASTM D 97	-57
Общо алкано число TBN	mg KOH/g	ASTM D 97	7.8
Сулфатна пепел	% тегло	ASTM D 874	0.8 max
Стабилност на механична дистрибуция Bosh инжектор: вискозитет след това при 100°C	csT	CEC-L-14-93	7 min
Загуби от изпарение по Noack, при 250°C	% тегло	CEC L-40-93	11 max

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

Информационен лист за масло. Издание 1. Април 2018.