

ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30

AUTOMOTIVE



Lubricants

Описание

Висококачествено синтетично масло за леки бензинови и дизелови автомобили, което осигурява икономия на гориво, благодарение на ниския си вискозитет, водеща също до отделянето на по-малко емисии в околната среда. Формулата с ниско пепелно съдържание (Mid SAPS) го прави подходящо за двигатели, които имат филтри за твърди частици (DPF) и изискват ниво по ACEA C2. Специално създадено за Suzuki, Citroen, Peugeot, Mitsubishi и Honda.

Свойства

- Иновативната формула на това масло осигурява изключителни противоизносни свойства и гарантира добра защита и чистота на двигателя.
- Отлични характеристики при ниски температури и лесно изпомпване при стартиране, което води до намалено износване поради по-бързото образуване на маслен филм.
- Подходящо е за автомобили с филтри за твърди частици (DPF) благодарение на ниското съдържание на пепел.
- Благодарение на ниския си вискозитет намалява разхода на гориво и нивата на CO₂ в атмосферата при нормални условия на шофиране.

Експлоатационни нива

- ACEA C2
- PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ПО SAE			0W30
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.844
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	9.65
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	54
Вискозитет при -35 °C	cP	ASTM D 5293	6200 max.
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	164
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	236
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-51
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.0
Стабилност на механична дистрикция Bosh инжектор: вискозитет след това при 100°C	cSt	CEC-L-14-93	9.4
HTHS, вискозитет при 150 °C	cP	CEC-L-36-90	>2.9

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Май 2016.