

# ELITE INJECTION

## 10W40

AUTOMOTIVE



### Lubricants

#### Описание

Всесезонно масло на синтетична основа с изключително качествени добавки, специално създадено за съвременните дизелови или бензинови двигатели. Неговата температурна стабилност благоприятства запазването на качествата на маслото за по-дълго време и оптимизира интервала за смяна. Друго негово предимство е високата издръжливост на триене. Благодарение на ниския вискозитет и добра течливост при ниски температури, спомага за добрия старт и ефикасната защита на хидравличните повдигачи.

#### Свойства

- Подходящо за бензинови и дизелови двигатели на повечето производители, които изискват качествен продукт с дълъг живот.
- Синтетичните базови масла в състава му и високата издръжливост на триене осигуряват минимално износване при всякакви условия на експлоатация, от студен старт, до високи работни температури по време на шофиране.
- Проведените тестове доказват, че маслото покрива изискванията на производители, като MB и VW. Гарантира чистота на двигателя и осигурява забележителни предимства за двигателя.

#### Експлоатационни нива

- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 501.01/502.00/505.00
- MB 229.1

#### Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТ ПО SAE	-	-	10W40
Плътност при 15°C	g/mL	ASTM D 4052	0.857
Вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D 445	14.6
Вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D 445	96
Вискозитет при -30°C	cP	ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	150 min
Пламна температура открит тигел	°C	ASTM D 92	200 min
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-30
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D 874	10
Стабилност на механична дистрикция Bosh инжектор: вискозитет след това при 100°C	csT	CEC-L-14-93	12.5 min
Загуби от изпарение по Noack, при 250 °C	% тегло	CEC L-40-93	13 max

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 6. Октомври 2015.