

ELITE INYECCION

15W40

AUTOMOTIVE



Lubricants

Описание

Минерално масло, което удовлетворява изискванията на международните стандарти за качество. Предназначено за бензинови и дизелови двигатели, съвместимо с LPG или CNG горива. Защишава двигателя и всички негови компоненти от износване, благодарение на почистващите присадки поддържа двигателя чист, предотвратява образуването на отлагания по буталата, клапаните и др. Съвместими с допълнителни системи, например катализатори.

Свойства

- Поддържа двигателя чист, предотвратява образуването на отлагания по буталата, клапаните и т. н.
- Притежава стабилен вискозитет и ниска летливост благодарение, на които се постига оптимална работа на двигателя и много ниска консумация на масло.
- Подходящо е за бензинови, дизелови и хибридни двигатели, които използват CNG или LPG и където производителят не изисква масло с удължен пробег.
- Вискозитетът на този продукт позволява използването му при всякакви атмосферни условия, дори при ниски температури и предпазва двигателя от износване при стартиране.

Експлоатационни нива

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТ ПО SAE	-	-	15W40
Плътност при 15°C	g/mL	ASTM D 4052	0.884
Вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D 445	14.5
Вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D 445	107
Вискозитет при -20°C	cP	ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	125 min
Пламна температура открит тигел	°C	ASTM D 92	210 min
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-27
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D 2896	9.2
Стабилност на механична дистрикция Bosh инжектор: вискозитет след това при 100°C	cSt	CEC-L-14-93	12.5 min
Загуби от изпарение по Noack, при 250 °C	% тегло	CEC L-40-93	13 max

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 6. Октомври 2015.