

# ELITE TDI

## 15W40

AUTOMOTIVE



### Lubricants

#### Описание

Висококачествено всесезонно минерално масло, специално създадено за дизелови двигатели с директно впръскване. Също така е напълно подходящо и за двигатели с индиректно впръскване. ELITE TDI 15W40 предотвратява образуването на отлагания по турбо-компресора, благоприятства студения старт и предпазва от износване компонентите на двигателя при работа при високи температури. Осигурява отлична устойчивост на окисление и стареене и притежава много добри почистващи качества.

#### Свойства

- Подходящо е за всички дизелови автомобили с директно и индиректно впръскване, особено TDI двигатели на SEAT-AUDI-VW-SKODA.
- Много добри почистващи присадки, които неутрализират киселините, получени при горенето, дори при използването на горива с високо съдържание на сяра.
- Много устойчиво на изпарение. Поддържа правилното налягане при всякакви температури и условия на работа, с минимален разход на масло.

#### Експлоатационни нива

- API A3/B3, A3/B4-08
- VW 501.01/505.00
- API SL/CF
- MB 229.1

#### Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТ ПО SAE	-	-	15W40
Плътност при 15°C	g/mL	ASTM D 4052	0.880
Вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D 445	14.6
Вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D 445	107.0
Вискозитет при -20°C	cP	ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	130 min
Пламна температура открит тигел	°C	ASTM D 92	215 min
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-36
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	9.2
Стабилност на механична дистрикция Bosh инжектор: вискозитет след това при 100°C	cSt	CEC-L-14-93	12.5 min
Загуби от изпарение по Noack, при 250 °C	% тегло	CEC L-40-93	13 max

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 6. Октомври 2013.