

GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00



Greases

Описание

Течна смазка съгъстена с литиев сапун (хидроксистеарат). Съдържа EP-добавки, антиокислителни и антикорозионни добавки.

- Централно смазване на камиони: оси, карданни валове, шарнирни оси, регулиращи механизми на спирачния апарат.
- Централно смазване на строителни машини.
- Работен температурен интервал от -20°C до 100°C.

Свойства

- Голяма механична стабилност.
- Влаго- и водо-устойчива.
- Безвредна за уплътненията.
- Изпомпва се лесно дори при ниски температури.
- Отлично поведение при средни и високи натоварвания.

Експлоатационни нива

- DIN 51502 GP 00G-20

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Тип			00
Цвят		Визуален	Светло кафяв
Клас на пенетрация		NLGI	00
Вид на сапуна			Литиев
Базово масло, вискозитет по ISO	cSt	ASTM D 445	100
Пенетрация при 25°C			
- Обработена с 60 удара	1/10 mm	ASTM D 217	415
- Обработена с 100000 удара	1/10 mm	ASTM D 217	425
Температура на прокапване	°C	METTLER FP-83HP	170
Тест за корозия на медна пластина, 24 часа при 100°C		ASTM D 4048	1a
Тест за износване за 4 съчмена машината, 80 кг за 1 минута, диаметър на белега на износване	mm	IP 239	0.4
EP свойства при тест за натоварване на 4 съчмена машина	kg	IP 239	280
Timken тест за натоварване	Lb	ASTM D 2509	55

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 3. Октомври 2013.