

GRASA LITICA COMPLEJA AUTOMOCION



Greases

Описание

Висококачествена смазка, формулирана от високо рафинирани минерални масла и литиево-комплексен състител. Съдържа антиокислителни, антикорозионни, противоизносни и EP-добавки. Специално разработена за смазване на втулки, лагери на камиони и автобуси и друга техника.

- Смазка подходяща за всички видове лагери, които работят при ниска, средна или висока температура
- Подходяща за всички видове ролкови механизми, втулки на камиони и автобуси, селско стопанска техника, електрически спирачки, влакови колела и много други.
- Работен температурен интервал от -20°C до 140°C, с пикови температури до 200°C.

Свойства

- Отлични противо-износни свойства.
- Много добра водоустойчивост.
- Висока износоустойчивост.
- Отлична защита от ръжда и корозия.
- Добра механична стабилност при високи температури.

Експлоатационни нива

- DIN 51825 KP-3/2N-20
- Caterpillar MPGL

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Цвят		Визуален	Жълт
Клас на пенетрация		NLGI	2/3
Вид на сапуна			Литиево-комплексен
Базово масло, вискозитет по ISO	cSt	ASTM D 445	130
Пенетрация при 25°C			
- Обработена с 60 удара	1/10 mm	ASTM D 217	245
- Обработена с 100000 удара	1/10 mm	ASTM D 217	265
Температура на прокапване	°C	METTLER FP-83HP	290
Тест за корозия на медна пластина, 24 часа при 100°C		ASTM D 4048	1a
Тест за износване за 4 съчмена машината, 80 кг за 1 минута, диаметър на белега на износване	mm	IP 239	0.37
EP свойства при тест за натоварване на 4 съчмена машина	kg	IP 239	250
Етсог тест корозия		ASTM D 6138	0-0

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 3. Октомври 2013.