

### Описание

Висококачествено синтетично масло с дълъг живот за последно поколение CVT автоматични трансмисии, което се препоръчва главно за азиатски автомобили.

### Свойства

- Специалната му формула подобрява усещането за комфорт по време на шофиране, намалява вибрациите и осигурява по-гладко превключване на предавките и по-висок въртящия момент.
- Удължава живота на трансмисията благодарение на идеалното равновесие между намаленото триене метал в метал и високата степен на защита против износване.
- Тестван при сурови условия на шофиране в продължение на 120 000 km.
- Висока устойчивост на окисление, което го прави по-дълготраен продукт.
- Отлично представяне при ниски температури.

### Експлоатационни нива

- JASO M315 1A
- Toyota CVTF TC/CVTF FE
- Nissan NS-1/NS-2
- Honda HMMF/HCF2
- Mitsubishi SP-III/CVTF-J1
- Subaru ECVT/iCVT
- Daihatsu Ammix CVT
- Suzuki CVTF/NS-2CVT Green 1
- Hyundai SP-III
- Chrysler Jeep NS-2
- Mini Cooper EZL799
- VW G 052 516

### Технически спецификации

|                                  | МЯРКА            | МЕТОД       | СТОЙНОСТ   |
|----------------------------------|------------------|-------------|------------|
| Цвят                             |                  | визуален    | Червен     |
| Плътност при 15 °C               | g/m <sup>3</sup> | ASTM D 4052 | 0.845      |
| Вискозитет при 100 °C            | cSt              | ASTM D 445  | 7.2        |
| Вискозитет при 40 °C             | cSt              | ASTM D 445  | 35         |
| Вискозитет при -40 °C            | cP               | ASTM D 2983 | 15000 max. |
| Вискозитетен индекс              | -                | ASTM D 2270 | 181        |
| Пламна температура, открит тигел | °C               | ASTM D 92   | 205        |
| Температура на течливост         | °C               | ASTM D 97   | -46        |

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 1. Август 2016.