

## Описание

Синтетично масло подходящо за състезания и всекидневна употреба. Осигурява пълна защита на двигателя и незабавно ускорение. Особено подходящо е за ниско-емисионни двигатели. Благодарение на балансирания си състав предотвратява натрупването на отлагания в изпускателната система, което удължава живота на маслото и живота на двигателя. Може да се използва за мотоциклети с предварително подготвяне на сместа или такива с инжекционна система за автоматично смазване.

## Свойства

- Формула, която осигурява цялостна защита, поддържа двигателя чист и намалява вредните емисии.
- Неговите компоненти предотвратяват образуването на отлагания, което спомага за поддържането на изпускателните колектори чисти.
- Удължава живота на двигателя, като предотвратява слепването на буталните пръстени, зацапването на запалителните свещи и образуването на въглеродни утайки.
- Намалява отделянето на дим, което допринася за намаляване на замърсяването на околната среда.

## Експлоатационни нива

- JASO M345 FD (Code 034RYL001)
- API TC
- Aprilia DFI
- TISI
- ISO-L-EGD

## Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.870
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	9
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	56
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	140
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	130
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.1

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 2. Октомври 2010.