

Описание

Синтетично масло за мощни 2-тактови двигатели, особено подходящо за най-висок клас "off-road" мотоциклети. Осигурява максимална защита на двигателя от износване при екстремните условия, на които са подложени този тип мотоциклети. Може да се използва за мотоциклети с предварително подготвяне на сместа или такива с инжекционна система за автоматично смазване.

Свойства

- Специално разработено е за употреба в условия на високи обороти, показващо отлични характеристики при "off-road" мотоциклети.
- Гарантира отлична защита от износване и чистота на двигателя при екстремни условия на експлоатация.
- Неговите компоненти предотвратяват образуването на отлагания, което спомага за поддържане на изпускателните колектори чисти.
- Удължава живота на двигателя, като предотвратява слепването на буталните пръстени, зацапването на запалителните свещи и образуването на въглеродни утайки.

Експлоатационни нива

- JASO M345 FD (Code 034RYL002)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.872
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	10
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	64
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	141
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	130
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.1

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Октомври 2010.