

MOTO SINTETICO 2T

MOTORCYCLE

Lubricants



Описание

Синтетично масло за висок клас 2-тактови двигатели с малък обем на цилиндъра. Защишава двигателя от натрупване на отлагания по изпускателната система и прогресивно износване на частите на двигателя. Може да се използва за мотоциклети с предварително подготвяне на сместа или такива с инжекционна система за автоматично смазване. Подходящо за всички видове 2-тактови мотоциклети работещи при най-различни експлоатационни условия.

Свойства

- Формира изключително устойчив маслен филм.
- Намалява триенето и износването.
- Добра термична и окислителна стабилност.
- Предотвратява зацапването на запалителните свещи, слепването на буталните пръстени и образуването на въглеродни остатъци.

Експлоатационни нива

- JASO M345 FD (Code 034RYL004)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.870
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	10
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	68
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	130
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	116
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.1

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Октомври 2010.