

### Описание

Масло с общо предназначение за 2-тактови мотоциклетни двигатели. Подходящо е за всички модели мотоциклети и специално разработено за каране в градски условия. Поради добрите си смазващи свойства защитава двигателя от износване и поддържа изпускателните колектори чисти. Изключително устойчиво на високите температури, които се достигат в двигателя при интензивен градски трафик.

### Свойства

- Добри смазочни свойства, благодарение на което се намалява износването и се удължава живота на двигателя.
- Намалява образуването на отлагания и поддържа изпускателните колектори чисти.
- Намалява зацапването на запалителните свещи и предотвратява слепването на буталните пръстени.
- Също така е подходящо за косачки, резачки и други подобни съоръжения.

### Експлоатационни нива

- JASO M345 FB
- API TC
- ISO-L-EGB

### Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.880
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.9
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	110
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	146
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-15
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1.6
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTDM D 874	0.1

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 3. Юли 2012.