

# MOTO OFF ROAD 4T 10W40

MOTORCYCLE

Lubricants



## Описание

Синтетично масло за мощни 4-тактови двигатели подходящо за "off-road" мотоциклети в различни дисциплини, като Motocross, Trial, Enduro. Осигурява максимална защита за двигателите при екстремни условия, когато те са подложени на високи температури или по време на дълги периоди на работа. Гарантира максимална ефективност по време на състезание или извън него, благодарение на ниската изпаряемост и изключителната си формула, осигуряващи по-дълъг живота на двигателя.

## Свойства

- Създадено да осигури цялостна защита, благодарение на отличната защита от износване и гарантирана чистота на двигателя.
- Отличните му вискозитетни параметри улесняват стартирането на двигателя при ниски температури и осигуряват смазването при всякакви температури.
- Осигурява добро смазване на дисковете на съединителя, предотвратявайки приплъзване и преждевременното износване на системите със съединени двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).
- Специално разработено за употреба при работа на високи обороти, демонстрирайки отлични качества при "off-road" условия.

## Експлоатационни нива

- API SN
- JASO T-903:2011 MA & MA2

## Технически спецификации

|                                  | МЯРКА    | МЕТОД       | СТОЙНОСТ |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|
| ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE          | -        | -           | 10W40    |
| Плътност при 15 °C               | g/mL     | ASTM D 4052 | 0.854    |
| Вискозитет при 100 °C            | cSt      | ASTM D 445  | 14.1     |
| Вискозитет при 40 °C             | cSt      | ASTM D 445  | 89       |
| Вискозитет при -25 °C            |          | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Вискозитетен индекс              | -        | ASTM D 2270 | 160      |
| Пламна температура, открит тигел | °C       | ASTM D 92   | 244      |
| Температура на течливост         | °C       | ASTM D 97   | -33      |
| Общо алкално число TBN           | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.7      |
| Сулфатна пепел                   | % тегл.  | ASTM D 874  | 0.7      |

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 5. Октомври 2014.