

# MOTO RIDER 4T

## 10W40, 15W50 & 20W50



MOTORCYCLE

Lubricants

### Описание

Масло за 4-тактови двигатели с малък, среден и голям обем на цилиндъра. Благодарение на специалната си структура, Repsol Moto Rider е изключително подходящо за шофиране на дълги разстояния без загуби на масло и преждевременно износване на компонентите на двигателя в най-различни ситуации. Следователно това моторно масло е идеално за извършване на пътувания на дълги разстояния, като не е необходимо непрекъснато наблюдение на нивото на маслото.

### Свойства

- Неговите вискозитетни характеристики са специално предназначени за смазване на двигатели с голяма кубатура, които работят при високи температури и на високи обороти.
- Ефективни детергентни и диспергиращи свойства, които осигуряват високо ниво на чистота на всички части на двигателя.
- Осигурява добро смазване на дисковете на съединителя, предотвратявайки приплъзване и преждевременното износване на системите със съединени двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).

### Експлоатационни нива

- API SL
- JASO T 903:2011 MA & MA2

### Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ		
ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE	-	-	10W40	15W50	20W50
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.872	0.879	0.891
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.4	18.5	19.3
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	95	135	172
Вискозитет при -25°C/-20°C/-15		ASTM D 5293	7000 max	7000 max	9500 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	155	151	126
Пламна температура, открит	°C	ASTM D 92	234	236	250
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-36	-33	-30
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.8	7.8	7.8
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTDM D 874	0.8	0.8	0.8

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 6. Октомври 2014.