

# MOTO SCOOTER 4T 5W40

MOTORCYCLE

Lubricants



## Описание

Полусинтетично масло, специално разработено от Repsol за 4-тактови двигатели на скутери. Неговите характеристики осигуряват отлична защита на двигателя и се запазват в широки температурни граници при различни условия на експлоатация. Препоръчва се за „стоп-старт“ режим на шофиране, типичен при градски условия, както и при високи ускорения от средна скорост.

## Свойства

- Подходящо е, както за градски условия (стоп-старт), така и за дълги междуградски разстояния.
- Отличните вискозитетни параметри улесняват стартирането на двигателя при ниски температури и осигуряват смазването при всякакви температури.
- Осигурява добро смазване на дисковете на съединителя, предотвратявайки приплъзване и преждевременното износване на системите със съединени двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).

## Експлоатационни нива

- API SL
- JASO T 903:2011 MA & MA2

## Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE	-	-	5W40
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.858
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	15
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	90
Вискозитет при -30 °C		ASTM D 5293	6600 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	170
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	200
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-36
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.2
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTDM D 874	0.95

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 6. Октомври 2014.