

MOTO SINTETICO 4T 10W40

MOTORCYCLE

Lubricants



Описание

Синтетично масло разработено да изпълни изискванията на най-съвременните 4-тактови двигатели на мотоциклети. Осигурява максимална защита на мотоциклети със средна и голяма кубатура с един, два, три или четири цилиндъра и се грижи за всички компоненти, както и за отличното смазване на съединителите в маслена баня.

Свойства

- Всесезонно масло с отлична термична стабилност благодарение на подобрените си синтетични компоненти.
- Вискозитетните му характеристики улесняват старта при ниски температури и спомагат смазването при всякакви температури.
- Неговите детергентни и диспергиращи свойства запазват всички части на двигателя чисти.
- Осигурява добро сцепление на дисковете на съединителя, предотвратявайки приплъзване и преждевременно износване в смазващи системи със свързани двигател и трансмисии (съединители в маслена баня).

Експлоатационни нива

- API SN
- JASO T-903:2011 MA & MA2

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE	-	-	10W40
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.854
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.1
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	89
Вискозитет при -25 °C		ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	160
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	244
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.7
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.7

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 5. Октомври 2014.