

# MOTO V-TWIN 4T 20W50

MOTORCYCLE

Lubricants



## Описание

Минерално масло за мощни 4-тактови двигатели V-twin с водно или въздушно охлаждане. Осигурява оптимална работа на двигателя при минимално износване. Създадено е да издържа на най-сурови атмосферни условия, устойчиво на високи температури, които са характерни за този вид мотоциклети с V-образен цилиндров двигател, устойчиво на изпарение. Специално се препоръчва за пътувания на дълги разстояния.

## Свойства

- Притежава висока устойчивост на окисление и защитава двигателя при високите температури, типични за V-образните модели с въздушно охлаждане.
- Вискозитетът му осигурява перфектно смазване при екстремни условия.
- Подходящо е за мотоциклети със сухи съединители и съединители в маслена баня.
- Формулата му гарантира гладко приплъзване на дисковете на съединителя и защита на скоростната кутия в смазващи системи със свързани двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).

## Експлоатационни нива

- API SL
- JASO T 903:2011 MA & MA2

## Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE	-	-	20W50
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.891
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	19.3
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	172
Вискозитет при -15°C		ASTM D 5293	95000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	126
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	250
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-30
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.8
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.8

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 4. Октомври 2014.