

Описание

Аерозолен смазочен продукт за вериги и отворени трансмисионни системи, които работят при високи температури или в прашна среда. Лесно се нанася и прилепва перфектно към веригата, което води до намаляване на загубите и поддържане на гумите и задната джанта чисти. Водоустойчив е и може да работи при високи температури и всякакви условия.

Свойства

- Отлична устойчивост на натоварване, противоизносни и антикорозионни свойства.
- Устойчива структура, която осигурява отлично прилепване към трансмисионната верига и поддържа гумите чисти.
- Отличен коефициент на триене, благодарение на съдържащият се в него тефлон.
- Удължава живота на веригата.
- Водоустойчив, запазва свойствата си във влажна среда.

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Цвят			Жълтеникав
Тест за корозия на медна пластина, 3 часа при 100°C		ASTM D 130	1a
Тест на износване на 4-сачмена машина: 40 кг, 1200 об./мин., 75°C, диаметър на белега 1 час	mm	ASTM D 2266	0.35
Тест на износване на 4-сачмена машина: 80 кг, диаметър на белега от износване за 1 минута	mm	DIN 51530	0.37
Температура на само-възпламеняване	°C		250 min.