

MOTO COOLANT ANTIFREEZE 50%



MOTORCYCLE

Lubricants

Описание

Охладителна течност подходяща за всички видове охлаждателни системи, включително алуминиеви. Защишава от възникване на механични повреди причинени от прегряване при високи работни температури и от замръзване на охлаждателната течност при ниски температури (до -40°C). Съдържа специални добавки, които защищават от корозия и натрупване на отлагания в системата.

Свойства

- Предпазва от образуване на пяна.
- Гарантира отличен топлообмен и предпазва от прегряване.
- Възпрепятства образуването на отлагания и утайки в охлаждателната система.
- Благодарение на алкалния си резерв неутрализира киселините образувани от изгорелите газове, които неминуемо попадат в охлаждателната система.
- Съвместима е със свързващите елементи и уплътненията.
- Защишава от кавитация, корозия и прегряване на двигателя.

Експлоатационни нива

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306
- BS 6580:1992

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Външен вид	-	Визуален	Син
Плътност при 20 °C	g/cm ³	DIN 51757-4	1.07
Температура на течливост (при 50%)	°C	ASTM D 1177	-40

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 1. Юни 2015.