

MOTO FORK OIL

2,5W, 5W & 10W



MOTORCYCLE

Lubricants

Описание

Хидравлично масло специално разработено за амортизьори и вилки на мотоциклети. Притежава отлични характеристики при високи натоварвания и е подходящо за употреба по време на състезания и при градски условия. Осигурява отлична защита от окисление, корозия и износване. Освобождава въздушните мехурчета, произведени в амортизьорите чрез поддържане на постоянен и плавен режим на работа във всеки един момент, в широк температурен диапазон.

Свойства

- Отлични свойства при температурни промени поради високия си вискозитетен индекс.
- Добри абсорбиращи свойства и съвместимост с уплътненията.
- Отлични анти-фрикционни свойства благодарение на специалните добавки.
- Голяма устойчивост на стареене и добри анти-корозионни свойства.

Експлоатационни нива

- DIN 51524 Part 2

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ		
ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ПО SAE			2,5W	5W	10W
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.839	0.875	0.845
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	4	4.9	8.3
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	15	22	46
Вискозитет при -25 °C	cP	ASTM D 5293	<6000	<6000	<6000
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	176	150	157
Пламна температура V/A	°C	ASTM D 92	182	200	232
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-60	-54	-40

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Юни 2015.