

# MOTO TRANSMISIONES 10W40



MOTORCYCLE

Lubricants

## Описание

Смазочен продукт разработен специално за скоростни кутии на мотоциклетни. Балансираната му формула осигурява отлична устойчивост на механична деструкция и гарантира отлична работа на съединителите в маслена баня, дори при екстремни условия. Удължава живота на компонентите на скоростната кутия, намалява шума и улеснява „студения старт“.

## Свойства

- Максимална защита от износване на всички части на скоростната кутия, при екстремни натоварвания.
- Осигурява оптимално сцепление на дисковете на съединителя, предотвратявайки приплъзвания.
- Осигурява гладкото и прецизно превключване на скоростите и съединителя.

## Експлоатационни нива

- JASO T-903-2011 MA & MA2

## Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.854
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.1
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	89
Вискозитет при -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	160
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	244
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.7
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.7

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 3. Октомври 2014.