

MOTO TRANSMISIONES

80W90



MOTORCYCLE

Lubricants

Описание

Смазочен продукт разработен специално за скоростни кутии на мотоциклетни. Балансираната му формула осигурява отлична устойчивост на механична деструкция и гарантира отлична работа на съединителите в маслена баня, дори при екстремни условия. Удължава живота на компонентите на скоростната кутия, намалява шума и улеснява „студения старт“.

Свойства

- Отлична устойчивост на натоварване и защита от износване.
- Защитава и удължава живота на скоростните кутии, зъбните предавки и спомагателните системи.
- Осигурява максимална защита от износване при екстремни натоварвания за всички части на скоростната кутия.
- Съвместимо с материалите, използвани в трансмисиите на всички видове мотоциклети.

Експлоатационни нива

- API GL-4

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.897
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	137
Вискозитет при -26 °C	cP	ASTM D 2983	150000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	99
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	230
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33
FZD, Step 12	-	ASTM D 51354	Преминал

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 2. Октомври 2010.