

MOTO TRANSMISSION TRIAL 75W



MOTORCYCLE

Lubricants

Описание

Синтетично масло за мотоциклетни трансмисии, разработено на база опыта на състезателния екип на Repsol. Подобрява значително бързината и прецизността на превключването, като подобрява ритъма и плавността на приплъзване на съединителите. Препоръчва се специално за много тежки условия на експлоатация.

Свойства

- Отлична устойчивост на окисление, дори при екстремни температурни условия, което удължава живота на маслото.
- Неговата отлична течливост при ниски температури дава възможност за гладко и прецизно превключване на скоростите
- Много добра противоизносна защита, което удължава живота на трансмисиите.
- Може да се използва в скоростни кутии на леки автомобили, когато се изисква масло с този вискозитет.
- Специално утвърдено с изпитателни мотоциклети.

Експлоатационни нива

- API GL-4/ GL-5

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.841
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,0
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	24
Вискозитет при -40 °C	cP	ASTM D 2983	4000
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	146
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	170 min
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-69
Общо алкално число TBN	mg	ASTM D 2896	4.5

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване

repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 8. Септември 2016.