

Описание

Универсално трансмисионно тракторно масло (U.T.T.O.). Прецизно разработената му формула го прави подходящо за трансмисии, диференциали, хидравлични системи, спирачки в маслена баня, синхронизатори, съединители на селскостопански машини.

Свойства

- Отлични защита от износване при високи натоварвания, дори при тежки условия на работа.
- Отлична защита от ръжда и съвместимост със свързващите материали.
- Притежава противо-износни качества и защитава скоростите от надраскване и износване.
- Универсален продукт, подходящ за широка гама селскостопански машини.
- Притежава сертификати от водещите производители на трактори.
- Да не се използва, като двигателно масло.

Експлоатационни нива

- FORD M2C 134D/CNH MAT 3525
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE J-20C
- VOLVO WB 101
- API GL-4/SAE 80W
- PARKER DENISON UTTO/THF
- CATERPILLAR TO-2
- MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.883
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.8
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	140 min.
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	180 min.
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-33