

NAUTICO OUTBOARD & JET SKI 2T



MOTORCYCLE

Lubricants

Описание

Масло предназначено за 2-тактови извънбордови двигатели. Създадено от висококачествено минерално базово масло и последно поколение добавки, които осигуряват максимална ефективност на ски-джетовете. Осигурява отлична защита от влага и корозия. Отговаря на строгите изисквания по спецификация NMMA TC-W3 и осигурява максимална ефективност на съоръженията и изключителна механична защита.

Свойства

- Благодарение на висококачествените добавки намалява окислението и корозията на вътрешните части. Това е много важен фактор за превозните средства експлоатирани в морска среда (поради високата корозионна активност в морска среда).
- Предотвратява слепването на сегментите.
- Съдържа диспергиращи добавки, които поддържат двигателя и изпускателните клапани чисти.
- Подобрява стартирането и намалява износването.

Експлоатационни нива

- NMMA TC-W3

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.877
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.6
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	57
Вискозитет при -25 °C	cP	ASTM D 5293	7500 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	120 min
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	115 min
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-24
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTDM D 874	0.15

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 1. Октомври 2010.