

Описание

Висококачествено едносезонно минерално масло. Съдържа специално подбрани добавки за подобряване на характеристики като устойчивост на окисление, защита от износване и почистващи качества. Те удължават полезния живот на продукта. Може да се използва за смазване на хидравлични системи и трансмисии на строително оборудване, където производителят препоръчва вискозитет 10W20.

Свойства

- Отлична окислителна стабилност.
- Забележителни противоизносни свойства.
- Добра устойчивост на стареене.
- Ниска температура на течливост.
- Висок вискозитетен индекс.
- Забележителна почистваща мощност, която предотвратява образуването на утайки и отлагания.
- Отлични антипенни свойства.

Експлоатационни нива

- DIN-51524-2 HLP (с изключение на обр. на емулсия)
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2

Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	
ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС ISO			10W20
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	39
Вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D 445	6.6
Плътност при -25°C	cP	ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс		ASTM D 2270	110
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-27
Пламна температура	°C	ASTM D 92	200 min
Корозионен тест медна пластина 3ч.при 100°C		ASTM D130	1b
Т.В.Н	mgKOH/g	ASTM D 664	11
Сулфатна пепел	%	ASTM D 874	1.5